





PUTAFDEKKINGEN COUVERCLES P ECOH 7

rond model met vierkant voet en scharnier
modèle rond avec base carrée et charnière


Toepassing:
geschikt voor zwaar verkeer,
voor drukke wegen, stadscentra, industrieterreinen,...

Application:
convient pour le trafic lourd,
pour routes très fréquentées, centre des villes, des sites industriels,...

bovenaanzicht
vue de dessus



doorsnede
coupe




Bijhorende Putdeksel:
Couvercle:

ECOH 10

Toebehoren in optie:
Accessoires en option:

Met ontluchting
Avec aération

Kenmerken	P ECOH 7	Caractéristiques	Principe
afmetingen	900/900/200mm	dimensions	 <p>opschriften: inscriptions: RWA / EP DWA / EU Aquafin</p> <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag Prescriptions de pose sur demande</p>
norm	EN124 - PTV 801	norme	
certificatie	BENOR	certification	
mangat	Ø 700mm	trou d'homme	
belastingsklasse	D400	classe de charge	
gewicht rand	65,2kg	poids de bord	
gewicht deksel	77kg	poids de couvercle	
kwaliteit gietijzer	GJS-500-7 / ISO 1083 / EN 1563	qualité de fonte	
rubbering	EN 681-1	anneau de caoutchouc	
ontluchting	4x Ø 25mm + 1x 25/50mm	aération	
opening deksel	115°	ouverture du couvercle	
uitlichting deksel	115°	soulevant du couvercle	
veiligheidsblokkering	90°	verrouillage de sécurité	
deblokkeren	licht optillen / soulever doucement	deverrouillage	

Afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden

Allé rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.

Dimensions en mm – sous réserve de modifications

Tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation.