



MAXI OLIEAFSCHEIDER SÉPARATEUR D'HUILE MAXI

S-OC 120/12,0E


bovenaanzicht
vue de dessus

Toepassing:
Afscheiding van bezinkbare stoffen (kleine concentraties) en minerale oliën uit het afvalwater, volgens het gravitatie-en/of coalescentieprincipe.
Licht verkeer

Application:

Séparation de boues (petites concentrations) et d'huiles minérales suivant les principes de gravité et/ou de coalescence.

doorsnede
coupe



Toebehoren in optie:
Accessoires en option:
Coalescentiefilter
Filtre de coalescence
Olielaagdetectiealarm
Alarme indiquant le niveau maximum
Opzetstukken
Rehausses
Staalname put
Dispositif d'étanchillonnage

Kenmerken	S-OC 120/12,0E	Caractéristique	Principe
nominale grootte	120 L/s	capacité nominale	klasse I en II
nuttige inhoud	13.222 L	contenance utile	classe I et II
volume olieopslag	5.646 L	stockage d'huile	
buitenafmetingen	L5040 B3290 H2870 mm	dimensions extérieures	
inlaat	DN 400	entrée	
uitlaat	3x DN 300	sortie	
gewicht basisput	18.692 kg	poids élément de base	
gewicht totaal	24.400 kg	poids total	
verkeersbelastingsklasse	B125	classe de charge de traffic	
omgevingsklasse	EA3	classe d'environnement	
milieuklasse	XA3	classe d'exposition	
betonkwaliteit klasse (min.)	C45/55	qualité de béton	
			Plaatsingsvoorschriften op aanvraag Prescriptions de pose sur demande